



**YUSISAM**  
Energía Sustentable



LAMPARA SUBURBANA IP66/ 200W  
MODELO:LA-4

## SUBURBANA 200W C/PANEL SOLAR Y SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE PARA EXTERIORES

### DETALLES DE PRODUCTO

#### ELÉCTRICOS

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Wattaje:           | 200W                    |
| Capacidad Batería: | LPF32650/3.2V/200 00MAH |
| Potencia de Panel: | 5V/25W                  |
| Tiempo de Carga:   | 6-8 horas               |
| Tiempo de trabajo: | 12 horas                |
| Base:              | Aposte                  |

#### DESEMPEÑO LUMÍNICO

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Lumens por Watt (lm/W):     | 100      |
| Temperatura de color (CCT): | 6,500°K  |
| Índice de Color (CRI):      | 80       |
| Ángulo Beam:                | 70°*120° |
| Distribución de la luz:     | N/A      |
| Tecnología 3 pasos:         | N/A      |
| Ajustable (dimeable):       | N/A      |
| Clase energética:           | A        |

#### AMBIENTAL

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Temperatura de operación: | -20°C 40°C |
| Para su uso en:           | Exteriores |
| Contenido Mercurio (Hg):  | 0 (cero)   |
| Índice de protección:     | IP66       |

### FICHA TÉCNICA

#### CARACTERÍSTICAS

- Lámpara con panel solar interruptor frontal y sensor PIR de proximidad. Sólida construcción de plástico ABS, indicado para instalación en jardines, caminos rurales, citadinos, parques, avenidas, carreteras.
- Disponibles sólo en versión de 200, 300 Y 400 watts.
- Luz Blanca.

#### APLICACIONES

Ilumina áreas exteriores citadinas, complejos comerciales, industriales, estadios de medio calado, carreteras y todo tipo de caminos al exterior.

#### EXPECTATIVA DE VIDA

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tiempo promedio (Horas): | 50,000 |
| Garantía (Años):         | 1 MES  |

#### CERTIFICACIONES

CE, RoHS

#### COMPONENTES

Fuente de luz LED: 1 módulo de 120 LEDs 3030 SMD EPISTAR.

#### FABRICACIÓN

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Material:        | Plástico ABS, aleación de aluminio, PC           |
| Fuente de Poder: | Panel Solar.                                     |
| Acabado:         | Cuerpo Gris, reflector de plástico transparente. |

#### EMPAQUE

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Caja de cartón:   | Con grabado.               |
| Dimensiones (mm): | Al: 550 An: 220 x Pr: 45.5 |
| Peso (kg):        | 7                          |
| País de Origen:   | China                      |

#### MEDIDAS

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Dimensiones (mm): | Al: 555x Al: 225 x Pr: 50 |
| Peso (kg):        | 7                         |



#### NOTAS:

- Envuelto en bolsa de plástico dentro de la caja con grabado.
- Con agarradera a postes, tornillos, tuercas y rondanas en bolsa individual.
- Panel solar policristalino.

#### ABREVIATURAS:

Al: altura/ An: ancho/ Pr: profundidad/ DE: Diámetro Exterior/ DI: Diámetro Interior/ L: largo