



LAMPARA SUBURBANA IP66/300W
MODELO: LA-7

SUBURBANA 300W C/PANEL SOLAR Y SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE

PARA EXTERIORES

DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS

Wattaje:	300W
Capacidad Batería:	LPF32650/3.2V/400 00MAH
Potencia de Panel:	5V/40W
Tiempo de Carga:	6-8horas
Tiempo de trabajo:	12horas
Base:	Aposte

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lumens por Watt (lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	7500-8000 K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	70°*120°
Lumenes:	26000 LM
Tecnología 3 pasos:	N/A
Ajustable (dimeable):	N/A
Clase energética:	A

AMBIENTAL

Temperatura de operación:	-20°C 40°C
Para su uso en:	Exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP66



YUSISAM
Energía Sustentable

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Lámpara con panel solar, interruptor frontal y sensor PIR de proximidad.
- Sólida construcción de aluminio, indicado para instalación en jardines, caminos, avenidas, carreteras, etc.
- Disponibles solo en versiones de 300, 400 y 500 watts.
- Luz Blanca.

APLICACIONES

Ilumina áreas exteriores: ciudades, complejos comerciales, industriales, estadios de medio calado, carreteras y todo tipo de caminos al exterior.

EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

COMPONENTES

Fuente de luz LED:	3 06 LEDs 2835SMD E PISTAR.
--------------------	-----------------------------

FABRICACIÓN


Material:	Plataforma de aluminio
Fuente de Poder:	Panel Solar.
Acabado:	Cuerpo Gris, reflector de plástico transparente.

EMPAQUE

Caja de cartón:	Con grabado.
Dimensiones (mm):	Al: 550 An: 220 x Pr: 45.5
Peso (kg):	7
País de Origen:	China

MEDIDAS

Dimensiones (mm):	Al: 555x An: 225 x Pr: 50
Peso (kg):	7



NOTAS:

- 1.-Envuelto en bolsa de plástico dentro de la caja con grabado.
- 2.-Con agarradera a postes, tornillos, tuercas y rondanas en bolsa individual.
- 3.-Panel solar policristalino.

ABREVIATURAS:

Al: altura/ An: ancho/ Pr: profundidad/ DE: Diámetro Exterior/ DI: Diámetro Interior/ L: largo